

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

禁止 内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。真夏の窓を閉め切った自動車内では50℃を超えることがありますので、ご注意ください。

内部に水や異物を入れない

禁止 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

分解や改造をしない

禁止 火災や感電、けがの原因となることがあります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

コード類は正しく配線する

注意 電源コードやUSBケーブルは、足に引っかかると本機の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。常に電源コードを保護し、配線してください。

雨の当たる場所や、油煙・湯気・湿気、ほこりが多い場所では使用しない

禁止 上記のような場所やこの取扱説明書に記されている使用条件以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のため次の注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の扱い方についてを示しています。この**取扱説明書をよく読みおうえ**、製品を安全に使用してください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書 Istruzioni per l'uso

Operating Instructions Manual de instrucciones

Mode d'emploi Bedienungsanleitung



注意 下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり**下部の物品に損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手でACアダプターおよび電源プラグにさわらない

注意 感電の原因となることがあります。

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいでいない

禁止 布をかかたり、特定の設置しゅうたんや布団の上または壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはいけません。また、周囲の温度が一定以上の上昇を招きやすくなる場合があります。通熱しにくい状態になることにご注意ください。

安定した場所に設置する

注意 製品が傾いたり、揺れた機器が落下し下りけがをするなどがあります。充分な強度がある水平な場所に設置してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピューターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

各部の名称(A)

- Lock解除レバー
- メモリーカード挿入口
- アクセランプ

ランプ	ステータスの状態
点灯 (赤)	挿入されているAXSメモリーカードにUSB3.0接続によりアクセス中(データの読み出し中)
点灯 (緑)	スタンバイ状態(挿入されているAXSメモリーカードを使用して再生をしない)
点灯 (黄)	挿入されているAXSメモリーカードにUSB2.0接続によりアクセス中(データの読み出し中)
消灯	<ul style="list-style-type: none">カードが未挿入または非対応カードが挿入されている場合。 PCからのアクセスがない場合。

● DC IN 12V connector

● USBポート(Standard-B)

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピューターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

1) ソニープロフェッショナル/業務用製品サイト

- アメリカ合衆国 http://pro.sony.com
- カナダ http://www.sonyb2c.ca
- ラテンアメリカ http://sonypro-latn.com
- ヨーロッパ/中東、アフリカ http://www.prosony.eu
- 日本 http://www.sonyb2c.com
- アジア http://pro.sony-asia.com
- 韓国 http://bp.sony.co.kr
- 中国 http://pro.sony.com.cn

動作環境
上記の推奨ソフトウェアの機能および動作環境についての詳細は、下のリンクをご覧ください。
AXSM Drive Utility：
ヘルプ(「特長」およびその中の「推奨動作環境」を参照)

商標について
AXSMと**AXSM**はソニー株式会社の特商標です。
Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または特商標です。
Mac OSは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の特商標です。

保証書とアフターサービス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
所定の事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス
この製品の修理は、お買い上げ店またはソニー業務用製品ご相談窓口のご案内にある近くのソニーのサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の交換
保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後は
ご希望により有料にて交換させていただきます。
保証期間中の交換など、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げ店、またはソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

注意
専用USBケーブル**(D)**はコネクタの大きさが両端で異なります。接続するUSB端子の形状に合わせてお使いください。
本機は、USBケーブルを選択して接続することはできません。
1台のコンピューターに標準接続用の端子以上のUSB機器を接続した場合、両側にお使いになるUSB機器による、動作を停止いたしません。

キーボードやUSBハブなどを経由して接続している場合は、動作を遅延いたしません。
推奨環境すべてのコンピューターについて、動作を保証するものではありません。
コンピューターへの接続は必ず付属の専用USBケーブルをご使用ください。

AXSメモリーカードを装着する

メモリーカード挿入口**(A)**にメモリーカードを奥まで挿入する。
→本機が認識されます。

注意
USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

注意 USBケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、同梱のケーブルを使用してください。

本機をコンピュターにつなぐ(B)

1 ACアダプター (A)と電源コード**(C)**をつなぐ

2 本機のDC IN 12V端子に**ACアダプター**をつなぐ

3 本機をコンピューターにつなぐ

付属の専用USBケーブルの一方の端子を本機のUSB端子に奥までしっかりと押し込み、もう一方の端子をコンピューターのUSB端子につなぎます**(D)**。

